

# KVH®

## KVH®

Sur le site de Hirschberg, avec KVH®-1plus® nous fabriquons un **produit en bois massif de haute qualité** pour la construction en bois. Outre l'utilisation respectueuse des ressources, nous nous sentons également tenus de développer, à partir de notre précieuse matière première, des produits qui répondent aux exigences de qualité les plus élevées.

PLUS  
D'INFOS



# KVH®-1PLUS® NSI

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

## AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif



Bois massif de construction KVH®-1plus® NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

ÉPAISSEUR	Pc./pal.	LARGEUR					
		60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
40 mm	216 *		168 *	132	108	96	84
50 mm			140 *	110	90	80	70
60 mm	144 *		112 *	88	72	64	56
80 mm			84 *	66	54	48	42
100 mm				44	36	32	28
120 mm					36	32	28
ÉPAISSEUR	Pc./pal.	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
40 mm	72	60		48			
50 mm	60	50	50	40			
60 mm	48	40	40	32	32	32	
80 mm	36	30	30	24	24	24	
100 mm	24	20	20	16	16	16	
120 mm	24	20	20	16			

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 5,00 m und 13,00 m

\* Produits de séparation ; plus de 5,00 m comme bois de construction

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, maisons passives et à basse consommation d'énergie, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, constructions de toits, constructions de plafonds, etc.

© rettemeier®

# DÉBIT SUR LISTE POUR KVH®-1PLUS®

Nous nous ferons également un plaisir de fabriquer pour vous des KVH® en débit sur liste sans chutes de longueur. De nombreuses longueurs, paquets et dimensions différentes sont également possibles ! Produit selon vos attentes, marqué et livré par nos soins – préparé pour le traitement ultérieur, exactement comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés
- paquets enveloppés

Dimensions (mm)	Description des prestations / option de livraison
60 x 10 0 - 280	• barres optimisées en longueur sans coupe avec longueurs multiples et doubles (max. 16,00 m).
80 x 100 - 280	• longueur minimale KVH = 2,00 m, longueur minimale Duo = 4,00 m
100 x 100 - 280	• surdimensionnement lié à des raisons techniques de la barre optimisée d'environ 30 mm
120 x 120 - 280	• surmesure de 8 mm par coupe de tronçonneuse prise en compte pour les longueurs multiples
140 x 140 - 280 *	• positions individuelles dans la barre indiquées à l'avant sur une étiquette
160 x 160 - 280 *	

ZUNFTHOLZ, débit sur liste (longueur optimisée sans chutes, longueurs doubles et multiples), fabriqué en Allemagne

- barres optimisées en longueur sans coupe avec longueurs multiples et doubles (max. 16,00 m).
- longueur minimale KVH = 2,00 m, longueur minimale Duo = 4,00 m
- surdimensionnement lié à des raisons techniques de la barre optimisée d'environ 30 mm
- surmesure de 8 mm par coupe de tronçonneuse prise en compte pour les longueurs multiples
- positions individuelles dans la barre indiquées à l'avant sur une étiquette

\*Dimensions à partir de 140 x 140 mm en tant que Duo NSi selon liste dans MFL ; Partie Duo max. 20 %

ZUNFTHOLZ, débit sur liste « fixe » (débit sur liste sans coupe, longueur fixe -0/+2 mm), fabriqué en Allemagne

- réception minimale par section et longueur env. 3 m<sup>3</sup> (par ex. 60 x 120 mm - 2,56 m - 162 pièces ou 80 x 180 mm - 8,25 m - 25 pièces)
- sans coupe, découpe fixe aux dimensions de la commande (-0/+2 mm)
- longueur minimale = 2,00 m

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, construction de maisons passives, constructions de toits, abri voiture, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, etc.

KVH®

QLH DUO/TRIO

BSH

BOIS DE SCIAGE CE

BOIS DE SCIAGE

# BOIS DE CONSTRUCTION NSI

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois de construction pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- Bords chanfreinés

## AVANTAGES DU PRODUIT :

- sec
- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée



### Bois de construction NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

ÉPAISSEUR	Pc./pal.	LARGEUR								
		45 mm	95 mm	120 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
25 mm	528 *									
45 mm		121 *	99	77	77	66	55	55	44	
Longueurs		sur demande		*	Produits		de		séparation	

### Bois de construction NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

ÉPAISSEUR	Pc./pal.	LARGEUR		
		63 mm	89 mm	140 mm
38 mm	306 *	216	144	

Longueurs et autres largeurs sur demande

\* Produits de séparation

Exemples d'utilisation : Aménagement intérieur, construction à sec, niveau d'installation, etc.

# KVH®-1PLUS® SELECT

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone visible (SELECT)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu minimum
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

## AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif



## ASSORTIMENT SELECT :

- nœuds lâches et nœuds sautés non autorisés

### Bois massif de construction KVH®-1plus® SELECT, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

ÉPAISSEUR	Pc./pal.	LARGEUR						
		120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
60 mm	72	64	56	48	40	40	32	
80 mm	54	48	42	36	30	30	24	
100 mm		32	28	24	20	20	16	

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 13,00 m

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, maisons passives et à basse consommation d'énergie, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, constructions visibles de toits et de plafonds, abri voiture, etc.

# KVH®-1PLUS® PIN DOUGLAS SELECT

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone visible (SELECT)
- pin Douglas C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

## AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif

## ASSORTIMENT SELECT :

- nœuds lâches et nœuds sautés non autorisés
- différences de couleur entre le bois de cœur et l'aubier



Bois massif de construction KVH®-1plus® pin Douglas SELECT, fabriqué en Allemagne 

		LARGEUR							
		80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
ÉPAISSEUR	Pc./pal.								
	60 mm	56 *	44	36	32	28	24	20	16
	80 mm	42 *		27	24	21	18	15	12
	100 mm		22			14		10	8

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 5,00 m und 13,00 m

\* Produits de séparation

Exemples d'application : Constructions décoratives en bois, constructions extérieures, constructions visibles de toits et de plafonds, abri voiture, etc.