


CE SCHNITT- HOLZ

CE SCHNITTHOLZ

Unsere CE Produkte erfüllen sämtliche Voraussetzungen hinsichtlich **Tragfähigkeit** und **Kennzeichnung**.

MEHR
INFOS



DACHLATTEN


CE/S10

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz Fichte/Tanne
- zertifiziert nach DIN EN 14081
- sortiert nach DIN 4074 S10
- getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- feingesägt
- Längen 50 : 50 cm steigend

- ✓ preiswert
- ✓ Standardqualität
- ✓ vielseitig einsetzbar

Anwendungsbeispiele: Lattung für Dacheindeckungen, Unterkonstruktionshölzer für Außenfassaden, Wand- und Deckenverkleidungen, Lagerhölzer, Konterlatten, ...

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	frisch imprägniert	trocken roh
	31 x 52	S10	280	4,00 - 5,00	x	x	
	41 x 62	S10	216	4,00 - 5,00	x	x	
	30 x 50	S10	280	4,00 - 5,00			x
	40 x 60	S10	216	4,00 - 5,00			x

Andere Längen auf Anfrage

CE DACHSCHALUNG

TROCKEN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz Fichte/Tanne C24M TS
- DIN EN 14081
- maschinell festigkeitssortiert
- getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- feingesägt
- roh
- Stärke trocken haltend

- ✓ berechenbar als tragendes Bauteil
- ✓ qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele: speziell als Dachschalung für tragende Zwecke auf dem Dach

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
	24 x 160	C24M	273	4,00 - 5,00			x


RAUSPUND ERZEUGT AUS ROHWARE C24M TS


✓ qualitäts- und
güteüberwacht

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- erzeugt aus Schnittholz Fichte/Tanne C24M TS DIN EN 14081
- getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- feingesägt
- roh
- Stärke trocken haltend

Anwendungsbeispiele: Dachboden, Nebengebäuden, Blindboden, Gartenhaus, Unterkonstruktion bei Wand- und Deckenverkleidungen, ...

Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
Rauspund mit Keilnut erzeugt aus Rohware C24M TS, Fichte/Tanne, Made in Germany 						



24 x 136	aus C24M	160	4,00 - 5,00			x
----------	----------	-----	-------------	--	--	---

