



LEISTUNGSERKLÄRUNG 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



DIN EN 14915 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus massivem Nadelholz sägerau ohne Nut und Feder

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Die Zuordnung zur Produktion kann dem Lieferschein entnommen werden

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

I = Innenbereich

WC = Wand- und Deckenelement

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013+A2:2020

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte / Tanne (WPCA). Stärken von 17 mm bis 98 mm, Breiten von 35mm bis 300mm.

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	Unbehandelt	behandelt	
Brandverhalten			EN 14915:2013+A2:2020
Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2		
Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0		
Mindestdicke 12/8 mm/ ohne Luftsp.	D-s2, d0		
Formaldehydabgabe	E1		
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	70		
Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3		
Wärmeleitfähigkeit W/(mK)	0,13		
Dauerhaftigkeit Fichte/Tanne (WPCA)	4 nach EN 350-2		

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
14.07.2021

Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG
(Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



DIN EN 14915 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Nyers fűrészelt felületű fal- és mennyezetburkolat tömör fenyő faanyagból, nűtfeder nélkül

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, illetve a termékek azonosítására szolgáló egyéb jelzés az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikke (4) bekezdése szerint:

A gyártásra vonatkozó besorolás a szállítólevélen található

3. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

I = épületen belül

WC = Fal- és mennyezeti elem

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikke 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

5. Az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszer

7. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN 14915:2013+A2:2020 szerint szabályozva

8. Ha az építési termék szabályozása európai műszaki értékelés szerint történt:

Nem alkalmazandó

9. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 15146:2006 szerint osztályozott tömörfa gyártása falhoz és mennyezethez, valamint az EN 15146:2006 szerinti szabad osztályozás lucfenyőre/jegenyefenyőre (WPCA). 17 mm és 98 mm közti vastagság, 35 mm és 300 mm közti szélesség.

Főbb jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált műszaki specifikáció
	Kezeletlen	kezelt	
Tűzzel szembeni viselkedés Legkisebb vastagság 9/6 mm/légrés nélkül Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d2 D-s2, d0 D-s2, d0		EN 14915:2013+A2:2020
Formaldehid-kibocsátás	E1		
Pentaklórfenol-tartalom	NPD		
Vízgőzáteresztő képesség μ	70		
Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1/0,3		
Hővezető képesség	0,13		
Lucfenyő/jegenyefenyő (WPCA) kopásállóság	4, az EN 305-2 szerint		

10. A termék 1. és 2. pont szerinti teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti bejelentett teljesítményeknek. Jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a 4. pont szerinti gyártó tartozik felelősséggel.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
2021.07.29
(a kiállítás helye és időpontja)

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről
(név és beosztás)