

# LEISTUNGSERKLÄRUNG 114

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



DIN EN 14342 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Massive Nadelholz-Fußbodendielen

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Die Zuordnung zur Produktion kann dem Lieferschein entnommen werden

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Fußboden im Innenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierten Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14342:2013

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Nadelholz Fußbodendielen sortiert nach EN 13990 &amp; freie Sortierung nach EN 13990 für Fichte/Tanne (WPCA). Stärken von 19 mm bis 50 mm, Breiten von 95 mm bis 195 mm.

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	Unbehandelt	behandelt	
Brandverhalten	Dfl-s1		DIN EN 14342:2013
Formaldehydabgabe	E1	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	NPD	
Bruchfestigkeit	NPD	NPD	
Gleitwiderstand	NPD	NPD	
Wärmeleitfähigkeit W/(mK)	0,12	0,12	
Dauerhaftigkeit Fichte/Tanne (WPCA)	4 nach EN 350-2	NPD	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Rettenmeier Holding AG  
 Industriestraße 1  
 91634 Wilburgstetten  
 GERMANY

 Rettenmeier Holzindustrie  
 Wilburgstetten GmbH  
 Industriestraße 1  
 91634 Wilburgstetten  
 GERMANY

Wilburgstetten, 14.07.2021

 Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG  
 (Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung)

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 114

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



DIN EN 14342 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Tömör fenyő padlólapok

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, illetve a termékek azonosítására szolgáló egyéb jelzés az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikke (4) bekezdése szerint:

A gyártásra vonatkozó besorolás a szállítólevélen található

3. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

Épületen belüli padló

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikke 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

5. Az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszer

7. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14342:2013 szerint szabályozva

8. Ha az építési termék szabályozása európai műszaki értékelés szerint történt:

Nem alkalmazandó


9. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 13990 szerint osztályozott fenyő padlólapok és az EN 13990 szerinti szabadon osztályozott lucfenyő/jegenyefenyő (WPCA) gyártása. 19 mm és 50 mm közti vastagság, 95 mm és 195 mm közti szélesség.

Főbb jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált műszaki specifikáció
	Kezeletlen	kezelt	
Tűzzel szembeni viselkedés	Dfl-s1		DIN EN 14342:2013
Formaldehid-kibocsátás	E1	E1	
Pentaklórfenol-tartalom	NPD	NPD	
Szakitószilárdság	NPD	NPD	
Csúszási ellenállás	NPD	NPD	
Hővezető képesség	0,12	0,12	
Lucfenyő/jegenyefenyő (WPCA) kopásállóság	4, az EN 305-2 szerint	NPD	

10. A termék 1. és 2. pont szerinti teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti bejelentett teljesítményeknek. Jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a 4. pont szerinti gyártó tartozik felelősséggel.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:




Rettenmeier Holding AG  
 Industriestraße 1  
 91634 Wilburgstetten  
 GERMANY



Rettenmeier Holzindustrie  
 Wilburgstetten GmbH  
 Industriestraße 1

Wilburgstetten, 2021.07.29

(A kiadás helye és időpontja)

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG  
 igazgatótanácsa részéről  
 (név és beosztás)