



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 112-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



EN 14915:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz sägerau, imprägniert, ohne Nut und Feder – Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche **mit Holzschutzmittelbehandlung**

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

A = Außenbereich, WC = Wandelement und Vordach

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Massivholz für Wandelemente und Vordächer sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte (PCAB), Tanne (ABAL), Kiefer (PNSY), Douglasie (PSMN), Lärche (LADC). Stärken von 17 mm bis 98 mm, Breiten von 35 mm bis 300 mm.

Gebrauchsklasse 2 nach EN 335


Holzschutzmittel erfüllt die Anforderungen nach EN 599-2

Eindringtiefeklasse und Aufnahme des Holzschutzmittels nach EN 351-1

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		behandelt	
	Brandverhalten Rohdichte	D-s2, d0 ca. 460 kg/m³	EN 14915:2013
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m³)	50 (NPD)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m³)	0,13 (NPD)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
Gebrauchsklasse	Fichte (PCAB)	2 nach EN 355	
	Tanne (ABAL)	2 nach EN 355	
	Kiefer (PNSY)	2 nach EN 355	
	Douglasie (PSMN)	2 nach EN 355	
	Lärche (LADC)	2 nach EN 355	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von


Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG

 **rettenmeier®**
PREMIUM OF WOOD
Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

 **rettenmeier®**
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
Wilburgstetten, 25.09.25

CE-112-I-RHW-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

DECLARATION OF PERFORMANCE 112-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany



EN 14915:2013 (DE)

1. Unique identification code of the product type:

Wall and ceiling cladding made from solid wood, rough-sawn, impregnated, without tongue and groove – spruce, fir, pine, Douglas fir, larch **with wood preservative treatment**

2. Intended use of the construction product according to harmonised technical specification:

A = outdoor area, WC = wall element and canopy

3. Name, registered trade name or trademark and address of the manufacturer in accordance with Article 11(5)

BauPVO (Construction Products Regulation):

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany

4. System for the assessment and verification of constancy of performance in accordance with Annex V BauPVO:

System 4

5. If the construction product is regulated by a harmonised standard:

Regulated according to EN 14915:2013

6. Declared performance:

Production of solid wood for wall elements and canopies sorted according to EN 15146:2006 & free sorting according to EN 15146:2006 for spruce (PCAB), fir (ABAL), pine (PNSY), Douglas fir (PSMN), larch (LADC). Thicknesses from 17 mm to 98 mm, widths from 35 mm to 300 mm.

Usage class 2 in accordance with EN 335

Wood preservative meets the requirements of EN 599-2

Penetration class and absorption of the wood preservative according to EN 351-1

Key characteristics		Performance	Harmonised technical specification
		treated	
	Fire behaviour, gross density	D-s2, d0 approx. 460 kg/m³	EN 14915:2013
	Formaldehyde emission	E 1	
	Pentachlorophenol content	NPD	
	Water vapour permeability μ (gross density kg/m³)	50 (NPD)	
	Sound absorption (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0.1 / 0.3	
	Thermal conductivity W/(mK) (mean gross density kg/m³)	0.13 (NPD)	
	Fastening resistance	NPD	
Class of use	Spruce (PCAB)	2 according to EN 355	
	Fir (ABAL)	2 according to EN 355	
	Pine (PNSY)	2 according to EN 355	
	Douglas fir (PSMN)	2 according to EN 355	
	Larch (LADC)	2 according to EN 355	

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:


Dr Stephan Lang, Director of Rettenmeier



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1 Wilburgstetten, 29/10/2025
91634 Wilburgstetten
GERMANY

CE-112-I-RHW-EN



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



EN 14915:2013 (DE)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 112-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja:

Nyers fűrészelt felületű fal- és mennyezetburkolat tömör fából, impregnált, nűtféder nélkül – Lucfenyő, Jegenyefenyő, fenyő, Douglas fenyő, vörösfenyő faanyagvédőszeres kezeléssel.

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

A = Kültéri terület, WC = falelem és előtető

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 15146:2006 szerint osztályozott tömörfa gyártása falelemekhez és előtetőkhöz, valamint az EN 15146:2006 szerinti szabad osztályozás alapján Lucfenyő (PCAB), Jegenyefenyő (ABAL), fenyő (PNSY), Douglas fenyő (PSMN), vörösfenyő (LADC). Vastagság 17 mm és 98 mm között, szélesség 35 mm és 300 mm között.

2. használati osztály az EN 335 szabvány szerint

A favédőszer teljesíti az EN 599-2 szabvány követelményeit

Behatolási mélység és a faanyagvédőszer felvevő képessége az EN 351-1 szerint

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezelt	
	Tűzállóság, térfogatsűrűség	D-s2, d0 ca. 460 kg/m³	EN 14915:2013
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m³)	50 (NPD)	
	Hangelnyelés (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³)	0,13 (NPD)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	
Használati osztály	Lucfenyő (PCAB)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	fenyő (PNSY)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	Douglas fenyő (PSMN)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	vörösfenyő (LADC)	2, az EN 355 szabvány szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten, 2025.10.08
GERMANY

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről

CE-112-I-RHW-HU