

LEISTUNGSERKLÄRUNG 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz sägerau ohne Nut und Feder –
 Fichte, Tanne

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

I = Innenbereich, WC = Wand- und Deckenelement

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach
 EN 15146:2006 für Fichte (PCAB)/Tanne (ABAL). Stärken von 17 mm bis 98 mm, Breiten von 35 mm bis 300 mm.

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		unbehandelt	
Brandver- halten	Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0	
	Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d0	
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m³)	50 (450)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m³)	0,13 (420)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
Dauer- haftigkeit	Fichte (PCAB)	4 nach EN 350-2	
	Tanne (ABAL)	4 nach EN 350-2	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG


rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD
 Rettenmeier Holzindustrie
 Wilburgstetten GmbH
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY


rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Tömör fából készült nyers fűrészelt felületű fal- és mennyezetburkolat, nutféder nélkül – lucfenyő, jegenyefenyő

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

I = beltéri, WC = fali és mennyezeti elem

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 15146:2006 szerint osztályozott tömör fa gyártása falhoz és födémhez, valamint az EN 15146:2006 szerinti szabad osztályozás lucfenyőre (PCAB)/jegenyefenyőre (ABAL). Vastagság 17 mm és 98 mm között, szélesség 35 mm és 300 mm között.

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezeletlen	
Tűzzel szembeni viselkedés	9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés	D-s2, d0	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m³)	50 (450)	
	Hangelnyelés (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³)	0,13 (420)	
Tartósság	Rögzítési ellenállás	NPD	
	Lucfenyő (PCAB)	4, az EN 350-2 szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	4, az EN 350-2 szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD
 Rettenmeier Holzindustrie
 Wilburgstetten GmbH
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY


rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD
 Rettenmeier Holding AG
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről

Wilburgstetten, 2023.06.13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



1. Jednoznačný identifikační kód typu produktu:

Obložení stěn a stropů z masivního neopracovaného dřeva bez drážky a pera – smrk, jedle

2. Předpokládané použití stavebního výrobku podle harmonizované technické specifikace:

I = vnitřní prostory, WC = stěnový a stropní prvek

3. Název, zapsaný obchodní název nebo ochranná známka a adresa výrobce podle článku 11 odst. 5 německého stavebního zákona:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností dle přílohy V německého stavebního zákona:

Systém 4

5. Pokud je stavební výrobek regulován harmonizovanou normou:

Regulováno podle EN 14915:2013

6. Deklarované vlastnosti:

Výroba masivního dřeva pro stěny a stropy tříděného podle EN 15146:2006 a volné třídění podle EN 15146:2006 pro smrk (PCAB)/jedle (ABAL). Tloušťky od 17 mm do 98 mm, šířky od 35 mm do 300 mm.

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
		neopracováno	
Chování při hoření	Minimální tloušťka 9/6 mm/bez vzduchové mezery	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Minimální tloušťka 9/6 mm/otevřená vzduchová mezera	D-s2, d0	
	Minimální tloušťka 12/8 mm/bez vzduchové mezery	D-s2, d0	
	Emisní třída formaldehydu	E 1	
	Obsah pentachlorfenolu	NPD	
	Propustnost vodních par μ (objemová hmotnost kg/m ³)	50 (450)	
	Akustická absorpce (250-500 Hz / 1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Tepelná vodivost W/(mK) (Střední objemová hmotnost kg/m ³)	0,13 (420)	
Odolnost	Upínací odpor	NPD	
	Smrk (PCAB)	4 podle EN 350-2	
	Jedle (ABAL)	4 podle EN 350-2	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 se vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsán za a jménem výrobce:



Dr. Stephan Lang, předseda Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY



rettenmeier®
 PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
 Wilburgstetten GmbH
 Industriestraße 1
 91634 Wilburgstetten
 GERMANY

Wilburgstetten, 09.08.23



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 112

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



EN 14915:2013 (DE)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Obloženie stien a stropov z masívneho dreva, nepracovaného, bez drážky a pera – smrek, jedľa

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku podľa harmonizovanej technickej špecifikácie:

I = interiér, WC = nástenný a stropný prvok

3. Názov, registrovaný obchodný názov alebo ochranná známka, ako aj adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5 nariadenia o stavebných výrobkoch:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten

4. Systém na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov podľa prílohy V k nariadeniu o stavebných výrobkoch:

Systém 4

5. Ak sa stavebný výrobok riadi harmonizovanou normou:

Regulované podľa normy EN 14915:2013

6. Deklarované parametre:

Výroba masívneho dreva pre steny a stropy, triedenie podľa normy EN 15146:2006 a voľné triedenie podľa normy EN 15146:2006 pre smrek (PCAB)/jedľa (ABAL). Hrúbky od 17 mm do 98 mm, šírky od 35 mm do 300 mm.

Podstatné znaky		Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
		neošetrené	
Správanie pri požiar	Minimálna hrúbka 9/6 mm/bez vzduch. medzery	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Minimálna hrúbka 9/6 mm/otvorená vzduch. medzera	D-s2, d0	
	Minimálna hrúbka 12/8 mm/bez vzduch. medzery	D-s2, d0	
	Emisie formaldehydu	E 1	
	Obsah pentachlórfenolu	NPD	
	Priepustnosť vodnej pary μ (objemová hmotnosť kg/m ³)	50 (450)	
	Pohlcovanie zvuku (250 – 500 Hz/1 000 – 2 000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Tepelná vodivosť W/(mK) (stredná objemová hmotnosť kg/m ³)	0,13 (420)	
	Odolnosť pri upevňovaní	NPD	
Trvácnosť	Smrek (PCAB)	4 podľa EN 350-2	
	Jedľa (ABAL)	4 podľa EN 350-2	

Parametre vyššie uvedeného výrobku zodpovedajú deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 09.08.23

Dr. Stephan Lang, člen predstavenstva Rettenmeier Holding AG

CE-112-RHW-SL