



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 113-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz gehobelt, imprägniert, ohne Nut und Feder -
Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche mit **Holzschutzmittelbehandlung**

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

A = Außenbereich, Wand- und Deckenelement

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von gehobeltem Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Stärken von 17 mm bis 94 mm, Breiten von 34 mm bis 210 mm.

Gebrauchsklasse 2 nach EN 335


Holzschutzmittel erfüllt die Anforderungen nach EN 599-2

Eindringtiefe Klasse und Aufnahme des Holzschutzmittels nach EN 351-1

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		behandelt	
Brandverhalten	Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0	
	Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d0	
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
Gebrauchsklasse	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
	Fichte (PCAB)	2 nach EN 335	
	Tanne (ABAL)	2 nach EN 335	
	Kiefer (PNSY)	2 nach EN 335	
	Douglasie (PSMN)	2 nach EN 335	
	Lärche (LADC)	2 nach EN 335	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG

 **rettenmeier®**
PREMIUM OF WOOD
Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten

 **rettenmeier®**
PREMIUM OF WOOD
Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1 Wilburgstetten, 27.10.25
91634 Wilburgstetten
GERMANY

CE-113-I-RHW-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

DECLARATION OF PERFORMANCE 113-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten, Germany



1. Unique identification code of the product type:

Planed, impregnated, not tongued and grooved solid wood wall and ceiling coverings – spruce, fir, pine, Douglas fir, larch **with wood preservative treatment**

2. Intended use of the construction product according to harmonised technical specification:

A = Outdoor area, wall and ceiling element

3. Name, registered trade name or trademark and address of the manufacturer in accordance with Article 11(5).

BauPVO (Construction Products Regulation):

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten, Germany

4. System for the assessment and verification of constancy of performance in accordance with Annex V BauPVO:

System 4

5. If the construction product is regulated by a harmonised standard:

Regulated according to EN 14915:2013

6. Declared performance:

Manufacture of planed solid wood for walls and ceilings sorted according to EN 15146:2006 & free sorting according to EN 15146:2006 for spruce, fir, pine, Douglas fir and larch. Thicknesses from 17 mm to 94 mm, widths from 34 mm to 210 mm.

Usage class 2 in accordance with EN 335


Wood preservative meets the requirements of EN 599-2

Penetration class and absorption of the wood preservative according to EN 351-1

Key characteristics		Performance	Harmonised technical specification
		treated	
Fire behaviour	Minimum thickness 9/6 mm/without air gap	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Minimum thickness 9/6 mm/open air gap	D-s2, d0	
	Minimum thickness 12/8 mm/without air gap	D-s2, d0	
	Formaldehyde emission	E 1	
	Pentaclorophenol content	NPD	
Class of use	Water vapour permeability μ (gross density kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Sound absorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0.1 / 0.3	
	Thermal conductivity W/(mK) (mean gross density kg/m³)	0.11-0.16 (420-620)	
	Fastening resistance	NPD	
	Spruce (PCAB)	2 according to EN 335	
	Fir (ABAL)	2 according to EN 335	
	Pine (PNSY)	2 according to EN 335	
	Douglas fir (PSMN)	2 according to EN 335	
	Larch (LADC)	2 according to EN 335	

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:


Dr. Stephan Lang, Director of Rettenmeier Holding AG

 **rettenmeier®**
PREMIUM OF WOOD
Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
Wilburgstetten, 27/10/2025

CE-113-I-RHW-EN



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 113-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



EN 14915:2013 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Gyalult felületű fal- és mennyezetburkolat tömör fából, impregnált, nűtfeder nélkül – lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő, vörösfenyő **faanyagvédő szerrel történő kezeléssel**

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

A = kültéri, fali és mennyezeti elem

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO).

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszer

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Gyalult tömör fa gyártása falhoz és mennyezethez, az EN 15146:2006 szerint osztályozva, valamint az EN 15146:2006 szerint szabadon osztályozva lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő és vörösfenyő. 17 mm és 94 mm közti vastagság, 34 mm és 210 mm közti szélesség.

2. használati osztály az EN 335 szabvány szerint

A favédőszer teljesíti az EN 599-2 követelményeit

Behatolási mélység és a faanyagvédőszer felvívó képessége az EN 351-1 szerint

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezelt	
Tűzvel szembeni viselkedés	Legkisebb vastagság 9/6 mm/légrés nélkül	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés	D-s2, d0	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	
Használati osztály	Lucfenyő (PCAB)	2, az EN 335 szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	2, az EN 335 szerint	
	Erdeifenyő (PNSY)	2, az EN 335 szerint	
	Duglászfenyő (PSMN)	2, az EN 335 szerint	
	Vörösfenyő (LADC)	2, az EN 335 szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatója
91634 Wilburgstetten, GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.29

CE-113-I-RHW-HU



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



EN 14915:2013 (DE)

IZJAVA O LASTNOSTIH 113-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

1. Enopomenska koda tipa izdelka:

Stenske in stropne obloge iz masivnega lesa, skobljane, impregnirane, brez utora in vzmeti – smreka, jelka, bor, duglazija, macesen, obdelano z zaščitnim sredstvom za les

2. Predvideni namen uporabe gradbenega izdelka v skladu z usklajenimi tehničnimi specifikacijami:

A = Zunanje območje, stenski in stropni element

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Sistem 4

5. Če gradbeni izdelek ureja usklajeni standard:

Ureja EN 14915:2013

6. Izjavljene lastnosti:

Proizvodnja skobljanega masivnega lesa za stene in strop, razvrščenega v skladu s standardom EN 15146:2006 in prosto razvrščanje v skladu s standardom EN 15146:2006 za smreko, jelko, bor, duglazijo in macesen. Debelina od 17 do 94 mm, širina od 34 do 210 mm.

Razred uporabe 2 v skladu s standardom EN 335

Sredstvo za zaščito lesa izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 599-2

Razred globine prodiranja in absorpcija sredstva za zaščito lesa v skladu s standardom EN 351-1

Pomembne značilnosti		Lastnost	Usklajene tehnične specifikacije
		obdelano	
Požarne lastnosti	Najmanjša debelina 9/6 mm/brez zračnih rež	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Najmanjša debelina 9/6 mm/odprte zračne reže	D-s2, d0	
	Najmanjša debelina 12/8 mm/brez zračnih rež	D-s2, d0	
	Oddajanje formaldehida	E 1	
	Vsebnost pentaklorofenola	Zmogljivost ni določena (NPD)	
	Prepustnost za vodno paro μ (bruto gostota v kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Absorpcija zvoka (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Toplotna prevodnost W/(mK) (povprečna bruto gostota kg/m³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Odpornost na pritrjevanje	Zmogljivost ni določena (NPD)	
Razred uporabe	Navadna smreka (PCAB)	2 po EN 335	
	Jelka (ABAL)	2 po EN 335	
	Bor (PNSY)	2 po EN 335	
	Duglazija (PSMN)	2 po EN 335	
	Macesen (LADC)	2 po EN 335	

Lastnost zgornjega izdelka ustreza deklarirani(-m) lastnosti(-m). Za izdajo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Stephan Lang, predsednik uprave družbe Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 27.10.25

CE-113-I-RHW-SL