



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 113

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg



EN 14915:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz gehobelt ohne Nut und Feder -
Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

I = Innenbereich, A = Außenbereich, Wand- und Deckenelement

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013


6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von gehobeltem Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Stärken von 17 mm bis 94 mm, Breiten von 34 mm bis 210 mm.

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		unbehandelt	
Brandverhalten	Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0	
	Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d0	
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m ³)	50-110 (450-620)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m ³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
Dauerhaftigkeit	Fichte (PCAB)	4 nach EN 350-2	
	Tanne (ABAL)	4 nach EN 350-2	
	Kiefer (PNSY)	3-4 nach EN 350-2	
	Douglasie (PSMN)	3-4 nach EN 350-2	
	Lärche (LADC)	3-4 nach EN 350-2	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 08.10.25

CE-113-RHP-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 113

Rettenmeier Holzindustrie Plöbberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plöbberg



EN 14915:2013 (DE)

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

Tömör fából készült fal- és mennyezetburkolat, gyalult, nűtféder nélkül, – lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő, vörösfenyő

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

I = beltéri, A = külső terület, fali és mennyezeti elem

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Plöbberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plöbberg

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Gyalult tömör fa gyártása falhoz és mennyezethez, az EN 15146:2006 szerint osztályozva, valamint az EN 15146:2006 szerint szabadon osztályozva lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő és vörösfenyő esetén. 17 mm és 94 mm közötti vastagság, 34 mm és 210 mm közötti szélesség.

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezeletlen	
Tűzzel szembeni viselkedés	9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés	D-s2, d0	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m ³)	50-110 (450-620)	
	Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
Tartósság	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m ³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	
	Lucfenyő (PCAB)	4, az EN 350-2 szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	4, az EN 350-2 szerint	
	Erdeifenyő (PNSY)	3-4, EN 350-2 szerint	
	Duglászfenyő (PSMN)	3-4, EN 350-2 szerint	
	Vörösfenyő (LADC)	3-4, EN 350-2 szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállítását kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plöbberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plöbberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.08

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatója részéről

CE-113-RHP-HU



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



EN 14915:2013 (DE)

IZJAVA O LASTNOSTIH 113

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

1. Enopomenska koda tipa izdelka:

Stenske in stropne obloge iz masivnega lesa, skobljanega brez peresa in utora – smreka, jelka, bor, duglazija, macesen

2. Predvideni namen uporabe gradbenega izdelka v skladu z usklajenimi tehničnimi specifikacijami:

I = notranjost, A = zunanost, stenski in stropni element

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v skladu s priložo V nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Sistem 4

5. Če gradbeni izdelek ureja usklajeni standard:

Ureja EN 14915:2013

6. Izjavljene lastnosti:

Proizvodnja skobljanega masivnega lesa za stene in strop, razvrščenega v skladu s standardom EN 15146:2006 in prosto razvrščanje v skladu s standardom EN 15146:2006 za smreko, jelko, bor, duglazijo in macesen. Debelina od 17 do 94 mm, širina od 34 do 210 mm.

Pomembne značilnosti		Lastnost	Usklajene tehnične specifikacije
		neobdelano	
Požarne lastnosti	Najmanjša debelina 9/6 mm/brez zračnih rež	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Najmanjša debelina 9/6 mm/odprte zračne reže	D-s2, d0	
	Najmanjša debelina 12/8 mm/brez zračnih rež	D-s2, d0	
	Oddajanje formaldehida	E 1	
	Vsebnost pentaklorfenola	Zmogljivost ni določena (NPD)	
	Prepustnost za vodno paro μ (bruto gostota v kg/m³)	50–110 (450–620)	
	Absorpcija zvoka (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Toplotna prevodnost W/(mK) (povprečna bruto gostota kg/m³)	0,11–0,16 (420–620)	
	Odpornost na pritrjevanje	NPD	
Trajnost	Navadna smreka (PCAB)	4 po EN 350-2	
	Jelka (ABAL)	4 po EN 350-2	
	Bor (PNSY)	3–4 po EN 350-2	
	Duglazija (PSMN)	3–4 po EN 350-2	
	Macesen (LADC)	3–4 po EN 350-2	

Lastnost zgornjega izdelka ustreza deklarirani(-m) lastnost(-m). Za izdajo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Stephan Lang, predsednik uprave družbe Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
Wilburgstetten, 2025.10.08

CE-113-RHP-SL