



**rettenmeier®**  
PREMIUM OF WOOD

## LEISTUNGSERKLÄRUNG 113

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



EN 14915:2013 (DE)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz gehobelt ohne Nut und Feder -  
Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche

**2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:**

I = Innenbereich, A = Außenbereich, Wand- und Deckenelement

**3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5**

**BauPVO:**

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:**

System 4

**5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:**

Geregelt nach EN 14915:2013


**6. Erklärte Leistungen:**

Herstellung von gehobeltem Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Stärken von 17 mm bis 94 mm, Breiten von 34 mm bis 210 mm.

| Wesentliche Merkmale |                                                                      | Leistung               | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                      |                                                                      | unbehandelt            |                                        |
| Brandverhalten       | Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.                                     | D-s2, d2               | EN 14915:2013                          |
|                      | Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.                                   | D-s2, d0               |                                        |
|                      | Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.                                    | D-s2, d0               |                                        |
|                      | Formaldehydabgabe                                                    | E 1                    |                                        |
|                      | Gehalt an Pentachlorphenol                                           | NPD                    |                                        |
|                      | Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$<br>(Rohdichte kg/m <sup>3</sup> )   | 50-110<br>(450-620)    |                                        |
|                      | Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)                           | 0,1 / 0,3              |                                        |
|                      | Wärmeleitfähigkeit W/(mK)<br>(Mittlere Rohdichte kg/m <sup>3</sup> ) | 0,11-0,16<br>(420-620) |                                        |
|                      | Befestigungswiderstand                                               | NPD                    |                                        |
| Dauerhaftigkeit      | Fichte (PCAB)                                                        | 4 nach EN 350-2        |                                        |
|                      | Tanne (ABAL)                                                         | 4 nach EN 350-2        |                                        |
|                      | Kiefer (PNSY)                                                        | 3-4 nach EN 350-2      |                                        |
|                      | Douglasie (PSMN)                                                     | 3-4 nach EN 350-2      |                                        |
|                      | Lärche (LADC)                                                        | 3-4 nach EN 350-2      |                                        |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



**rettenmeier®**  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie  
Wilburgstetten GmbH  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY



**rettenmeier®**  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY

Wilburgstetten, 08.10.25

# DECLARATION OF PERFORMANCE 113

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany



**1. Unique identification code of the product type:**

Wall and ceiling cladding made of solid wood, planed without tongue and groove – spruce, fir, pine, Douglas fir, larch

**2. Intended use of the construction product according to harmonised technical specification:**

I = indoor, A = outdoor, wall and ceiling element

**3. Name, registered trade name or trademark and address of the manufacturer in accordance with Article 11(5)**

**BauPVO (Construction Products Regulation):**

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany

**4. System for the assessment and verification of constancy of performance in accordance with Annex V BauPVO:**

System 4

**5. If the construction product is regulated by a harmonised standard:**

Regulated according to EN 14915:2013


**6. Declared performance:**

Manufacture of planed solid wood for walls and ceilings sorted according to EN 15146:2006 & free sorting according to EN 15146:2006 for spruce, fir, pine, Douglas fir and larch. Thicknesses from 17 mm to 94 mm, widths from 34 mm to 210 mm.

| Key characteristics |                                                        | Performance               | Harmonised technical specification |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                        | untreated                 |                                    |
| Fire behaviour      | Minimum thickness 9/6 mm/without air gap               | D-s2, d2                  | EN 14915:2013                      |
|                     | Minimum thickness 9/6 mm/open air gap                  | D-s2, d0                  |                                    |
|                     | Minimum thickness 12/8 mm/without air gap              | D-s2, d0                  |                                    |
|                     | Formaldehyde emission                                  | E 1                       |                                    |
|                     | Pentaclorophenol content                               | NPD                       |                                    |
|                     | Water vapour permeability $\mu$ (gross density kg/m³)  | 50-110 (450-620)          |                                    |
|                     | Sound absorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)             | 0.1 / 0.3                 |                                    |
|                     | Thermal conductivity W/(mK) (mean gross density kg/m³) | 0.11-0.16 (420-620)       |                                    |
|                     | Fastening resistance                                   | NPD                       |                                    |
| Durability          | Spruce (PCAB)                                          | 4 according to EN 350-2   |                                    |
|                     | Fir (ABAL)                                             | 4 according to EN 350-2   |                                    |
|                     | Pine (PNSY)                                            | 3-4 according to EN 350-2 |                                    |
|                     | Douglas fir (PSMN)                                     | 3-4 according to EN 350-2 |                                    |
|                     | Larch (LADC)                                           | 3-4 according to EN 350-2 |                                    |

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:



Dr Stephan Lang, Director of Rettenmeier Holding AG



**rettenmeier®**  
 PREMIUM OF WOOD  
 Rettenmeier Holzindustrie  
 Wilburgstetten GmbH  
 Industriestraße 1  
 91634 Wilburgstetten  
 GERMANY



**rettenmeier®**  
 PREMIUM OF WOOD  
 Rettenmeier Holding AG  
 Industriestraße 1  
 91634 Wilburgstetten  
 GERMANY

Wilburgstetten, 23/10/2025



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 113

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten



EN 14915:2013 (DE)

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

Tömör fából készült fal- és mennyezetburkolat, gyalult, nűtféder nélkül, –  
lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő, vörösfenyő

**2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:**

I = beltéri, A = külső terület, fali és mennyezeti elem

**3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)**

**11. cikkének 5. bekezdése szerint:**

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

**4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:**

4. rendszerű

**5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:**

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

**6. Bejelentett teljesítmények:**

Gyalult tömör fa gyártása falhoz és mennyezethez, az EN 15146:2006 szerint osztályozva, valamint az EN 15146:2006 szerint szabadon osztályozva lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő és vörösfenyő esetén. 17 mm és 94 mm közötti vastagság, 34 mm és 210 mm közötti szélesség.

| Főbb jellemzők             |                                                          | Teljesítmény           | Harmonizált műszaki specifikáció |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                            |                                                          | kezeletlen             |                                  |
| Tűzvel szembeni viselkedés | 9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül                 | D-s2, d2               | EN 14915:2013                    |
|                            | Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés                | D-s2, d0               |                                  |
|                            | Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül                | D-s2, d0               |                                  |
|                            | Formaldehid-kibocsátás                                   | E 1                    |                                  |
|                            | Pentaklórfenol-tartalom                                  | NPD                    |                                  |
| Tartósság                  | Vízgőzáteresztő képesség $\mu$ (térfogatsűrűség kg/m³)   | 50-110 (450-620)       |                                  |
|                            | Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)                   | 0,1 / 0,3              |                                  |
|                            | Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³) | 0,11-0,16 (420-620)    |                                  |
|                            | Rögzítési ellenállás                                     | NPD                    |                                  |
|                            | Lucfenyő (PCAB)                                          | 4, az EN 350-2 szerint |                                  |
| Tartósság                  | Jegenyefenyő (ABAL)                                      | 4, az EN 350-2 szerint |                                  |
|                            | Erdeifenyő (PNSY)                                        | 3-4, EN 350-2 szerint  |                                  |
|                            | Duglászfenyő (PSMN)                                      | 3-4, EN 350-2 szerint  |                                  |
|                            | Vörösfenyő (LADC)                                        | 3-4, EN 350-2 szerint  |                                  |

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie  
Wilburgstetten GmbH  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.08

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről

CE-113-RHW-HU



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

## IZJAVA O LASTNOSTIH 113

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

CE  
EN 14915:2013 (DE)

**1. Enopomenska koda tipa izdelka:**

Stenske in stropne obloge iz masivnega lesa, skobljanega brez peresa in utora – smreka, jelka, bor, duglazija, macesen

**2. Predvideni namen uporabe gradbenega izdelka v skladu z usklajenimi tehničnimi specifikacijami:**

I = notranjost, A = zunanost, stenski in stropni element

**3. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):**

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

**4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):**

Sistem 4

**5. Če gradbeni izdelek ureja usklajeni standard:**

Ureja EN 14915:2013

**6. Izjavljene lastnosti:**

Proizvodnja skobljanega masivnega lesa za stene in strop, razvrščenega v skladu s standardom EN 15146:2006 in prosto razvrščanje v skladu s standardom EN 15146:2006 za smreko, jelko, bor, duglazijo in macesen. Debelina od 17 do 94 mm, širina od 34 do 210 mm.

| Pomembne značilnosti |                                                                         | Lastnost                      | Usklajene tehnične specifikacije |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                      |                                                                         | neobdelano                    |                                  |
| Požarne lastnosti    | Najmanjša debelina 9/6 mm/brez zračnih rež                              | D-s2, d2                      | EN 14915:2013                    |
|                      | Najmanjša debelina 9/6 mm/odprte zračne reže                            | D-s2, d0                      |                                  |
|                      | Najmanjša debelina 12/8 mm/brez zračnih rež                             | D-s2, d0                      |                                  |
|                      | Oddajanje formaldehida                                                  | E 1                           |                                  |
|                      | Vsebnost pentaklorfenola                                                | Zmogljivost ni določena (NPD) |                                  |
|                      | Prepustnost za vodno paro $\mu$ (bruto gostota v $\text{kg/m}^3$ )      | 50–110 (450–620)              |                                  |
|                      | Absorpcija zvoka (250–500 Hz/1000–2000 Hz)                              | 0,1 / 0,3                     |                                  |
|                      | Toplotna prevodnost $W/(mK)$ (povprečna bruto gostota $\text{kg/m}^3$ ) | 0,11–0,16 (420–620)           |                                  |
|                      | Odpornost na pritrjevanje                                               | NPD                           |                                  |
| Trajnost             | Navadna smreka (PCAB)                                                   | 4 po EN 350-2                 |                                  |
|                      | Jelka (ABAL)                                                            | 4 po EN 350-2                 |                                  |
|                      | Bor (PNSY)                                                              | 3–4 po EN 350-2               |                                  |
|                      | Duglazija (PSMN)                                                        | 3–4 po EN 350-2               |                                  |
|                      | Macesen (LADC)                                                          | 3–4 po EN 350-2               |                                  |

Lastnost zgornjega izdelka ustreza deklarirani(-m) lastnosti(-m). Za izdajo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Stephan Lang, predsednik uprave družbe Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie  
Wilburgstetten GmbH  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG  
Industriestraße 1  
91634 Wilburgstetten  
GERMANY

CE-113-RHW-SL