



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 110

Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH, Industriestraße 1, D-66877 Ramstein-Miesenbach



DIN EN 14915:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz mit Nut und Feder im Innenbereich –
Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

I = Innenbereich, WC = Wand- und Deckenelement

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH, Industriestraße 1, D-66877 Ramstein-Miesenbach

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistung:

Herstellung von Massivholzprofilen- und paneelen für Wand und Decke nach EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Naturbelassen oder mit Osmo WM 029-289, WM 029-315, 7003, behandelt. (Produktdatenblätter sind zu beachten). Stärken von 12 mm bis 50 mm, Breiten von 70 mm bis 210 mm.

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
		unbehandelt	behandelt	
Brandverhalten	Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2	NPD	EN 14915:2013
	Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0	NPD	
	Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d0	NPD	
	Formaldehydabgabe	E 1	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m ³)	50–110 (450–620)	NPD (NPD)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	
Dauerhaftigkeit	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m ³)	0,11–0,16 (420–620)	NPD (NPD)	
	Befestigungswiderstand	NPD	NPD	
	Fichte (PCAB)	4 nach EN 350-2	NPD	
	Tanne (ABAL)	4 nach EN 350-2	NPD	
	Kiefer (PNSY)	3-4 nach EN 350-2	NPD	
	Douglasie (PSMN)	3-4 nach EN 350-2	NPD	
	Lärche (LADC)	3-4 nach EN 350-2	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Ramstein GmbH
Industriestraße 1
66877 Ramstein-Miesenbach
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

CE-110-RHR-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 110

Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH, Industriestraße 1, D-66877 Ramstein-Miesenbach



DIN EN 14915:2013 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Beltéri tömör fából készült fal- és mennyezetburkolat, nűtféderrel –
lucfenyő/jegenyefenyő/erdei fenyő/duglászfenyő/vörösfenyő

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

I = beltéri, WC = fali és mennyezeti elem

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH, Industriestraße 1, D-66877 Ramstein-Miesenbach

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmény:

Tömör fa profilok és panelek gyártása fathoz és födémhez az EN 14519 szerint, valamint szabad osztályozás az EN 14519 szerint lucfenyő/jegenyefenyő/erdei fenyő/duglászfenyő/vörösfenyő esetén. Természetes állapotú vagy Osmo WM 029-289, WM 029-315, 7003-al kezelt. (A termékadatlapokat figyelembe kell venni). Vastagság 12 mm és 50 mm között, szélesség 70 mm és 210 mm között.

Főbb jellemzők		Teljesítmény		Harmonizált műszaki specifikáció
		kezeletlen	kezelt	
Tűzzel szembeni viselkedés	9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül	D-s2, d2	NPD	EN 14915:2013
	Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés	D-s2, d0	NPD	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	NPD	
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m ³)	50-110 (450-620)	NPD (NPD)	
	Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m ³)	0,11-0,16 (420-620)	NPD (NPD)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	NPD	
Tartósság	Lucfenyő (PCAB)	4, az EN 350-2 szerint	NPD	
	Jegenyefenyő (ABAL)	4, az EN 350-2 szerint	NPD	
	Erdeifenyő (PNSY)	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	
	Duglászfenyő (PSMN)	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	
	Vörösfenyő (LADC)	3-4, EN 350-2 szerint	NPD	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Ramstein GmbH
Industriestraße 1

66877 Ramstein-Miesenbach
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatója

CE-110-RHR-HU