Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
D-95703 Plößberg

LEISTUNGSERKLÄRUNG 001

CE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne (WPCA), C18

Produkttyp 2: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne (WPCA), C24

Produkttyp 3: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne (WPCA), C30

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Bauwerke und Brücken

3. Hersteller:

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg

4. Bevollmächtigter:

Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6. Harmonisierte Produktnorm / Notifizierte Stelle:

DIN EN 14081-1:2005+A1:2011 / Nr. 0797

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Mechanische Eigenschaften in Form des Elastizitätsmoduls und der Biege-, Druck-, Zug-, Schubfestigkeit als:	
Festigkeitsklasse nach EN 338	Produkttyp 1: C18 Produkttyp 2: C24 Produkttyp 3: C30
Brandverhalten als:	
Brandverhaltensklasse	Für alle Produkttypen: D-s2, d0 gemäß Anhang der Entscheidung der Kommission 2000/147/EG vom 08.02.2000
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Für alle Produkttypen: Keine Leistung festgelegt
Dauerhaftigkeit gegen biologischen Befall als:	
Natürliche Dauerhaftigkeit	Klassifizierung gegen holzzerstörende Pilze nach EN350:2016-12 für alle Produkttypen: DC 5

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. Stephan Lang, Vorstand von Rettenmeier Holding AG
Name, Funktion

Wilburgstetten, 19.11.2026
Ort, Datum

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
D-95703 Plößberg

DECLARATION OF PERFORMANCE 001

CE

1. Unique identification code of the product-type:

Product-type 1: Strength graded structural timber for load-bearing purposes with a rectangular cross-section made from spruce (Picea abies) and fir (Abies alba) (WPCA), C18

Product-type 2: Strength graded structural timber for load-bearing purposes with a rectangular cross-section made from spruce (Picea abies) and fir (Abies alba) (WPCA), C24

Product-type 3: Strength graded structural timber for load-bearing purposes with a rectangular cross-section made from spruce (Picea abies) and fir (Abies alba) (WPCA), C30

2. Intended use:

Buildings and bridges

3. Manufacturer:

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg

4. Authorised representative:

Not applicable

5. System for assessment and verification of constancy of performance:

System 2+

6. Harmonised standard / Notified body:

DIN EN 14081-1:2005+A1:2011 / Nr. 0797

7. Declared performance:

Essential characteristics	Performance
Mechanical properties in the form oft he modulus of elasticity, bending strength, crush resistance, tensile strength and shear strength as:	
Strength class in accordance with EN 338:	Product-type 1: C18 Product-type 2: C24 Product-type 3: C30
Fire performance as:	
Reaction to fire	For all product-types: D-s2, d0 in accordance with the Annex to Commission Decision 2000/147/EC of 08/02/2000
Release of dangerous substances	NPD
Durability as:	
Natural durability	Classification of durability against wood-destroying fungi in accordance with EN 350:2016-12 for all product types: DC 5

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Stephan Lang, Director of Rettenmeier Holding AG	Wilburgstetten, 19.11.2026
Name, Funktion	Ort, Datum

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
D-95703 Plößberg

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 001

CE

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

1. terméktípus: Teherhordó célú, szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű, lucfenyőből (Picea abies) és jegenyefenyőből (Abies alba) készült szerkezeti faanyag (WPCA), C18
2. terméktípus: Teherhordó célú, szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű, lucfenyőből (Picea abies) és jegenyefenyőből (Abies alba) készült szerkezeti faanyag (WPCA), C24
3. terméktípus: Teherhordó célú, szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű, lucfenyőből (Picea abies) és jegenyefenyőből (Abies alba) készült szerkezeti faanyag (WPCA), C30

2. Rendeltetés:

Épületek és hidak

3. Gyártó:

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg

4. Meghatalmazott képviselő:

Nem alkalmazható

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabvány / Bejelentett szervezet:

DIN EN 14081-1:2005+A1:2011 / 0797. sz.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Mechanikai tulajdonságok a rugalmassági modulus, a hajlítószilárdság, a nyomószilárdság, a húzószilárdság és a nyírószilárdság formájában:	
Az EN 338 szerinti szilárdsági osztály:	1. terméktípus: C18 2. terméktípus: C24 3. terméktípus: C30
Tűzzel szembeni viselkedés:	
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	Valamennyi terméktípus esetében: D-s2, d0 a Bizottság 2000. február 8-i 2000/147/EK határozatának melléklete szerint.
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD - nincs meghatározott teljesítmény
Tartósság:	
Természetes tartósság	A faanyagot károsító gombákkal szembeni tartósság osztályozása az EN 350:2016-12 szerint valamennyi terméktípus esetében: DC 5

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplo teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendeletnek megfeleloen kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelos.

A gyártó nevében és részérol aláíró személy:

Dr. Stephan Lang,
a Rettenmeier Holding AG igazgatósági tagja

Név, beosztás

Wilburgstetten, 19.11.2026

Hely, dátum