



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 212-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

UK
CA

EN 14915:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz sägerau, imprägniert, ohne Nut und Feder – Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche mit Holzschutzmittelbehandlung

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

A = Außenbereich, WC = Wandelement und Vordach

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Massivholz für Wandelemente und Vordächer sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte (PCAB), Tanne (ABAL), Kiefer (PNSY), Douglasie (PSMN), Lärche (LADC). Stärken von 17 mm bis 98 mm, Breiten von 35 mm bis 300 mm.

Gebrauchsklasse 2 nach EN 335

Holzschutzmittel erfüllt die Anforderungen nach EN 599-2

Eindringtiefeklasse und Aufnahme des Holzschutzmittels nach EN 351-1

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		behandelt	
	Brandverhalten Rohdichte	D-s2, d0 ca. 460 kg/m³	EN 14915:2013
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m³)	50 (NPD)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m³)	0,13 (NPD)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
Gebrauchsklasse	Fichte (PCAB)	2 nach EN 355	
	Tanne (ABAL)	2 nach EN 355	
	Kiefer (PNSY)	2 nach EN 355	
	Douglasie (PSMN)	2 nach EN 355	
	Lärche (LADC)	2 nach EN 355	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 08.10.25



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

UK
CA

EN 14915:2013 (DE)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 212-I

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Nyers fűrészelt felületű fal- és mennyezetburkolat tömör fából, impregnált, nűtféder nélkül – Lucfenyő, Jegenyefenyő, fenyő, Douglas fenyő, vörösfenyő faanyagvédőszeres kezeléssel.

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

A = Kültéri terület, WC = falelem és előtető

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 15146:2006 szerint osztályozott tömörfa gyártása falelemekhez és előtetőkhöz, valamint az EN 15146:2006 szerinti szabad osztályozás alapján Lucfenyő (PCAB), Jegenyefenyő (ABAL), fenyő (PNSY), Douglas fenyő (PSMN), vörösfenyő (LADC). Vastagság 17 mm és 98 mm között, szélesség 35 mm és 300 mm között.

2. használati osztály az EN 335 szabvány szerint

A favedőszer teljesíti az EN 599-2 szabvány követelményeit

Behatolási mélység és a faanyagvédőszer felvevő képessége az EN 351-1 szerint

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezelt	
	Tűzállóság, térfogatsűrűség	D-s2, d0 ca. 460 kg/m³	EN 14915:2013
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m³)	50 (NPD)	
	Hangelnyelés (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³)	0,13 (NPD)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	
Használati osztály	Lucfenyő (PCAB)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	fenyő (PNSY)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	Douglas fenyő (PSMN)	2, az EN 355 szabvány szerint	
	vörösfenyő (LADC)	2, az EN 355 szabvány szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatója



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.08

UKCA-212-I-RHW-HU