



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 213

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

UK
CA

EN 14915:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz gehobelt ohne Nut und Feder -
Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

I = Innenbereich, A = Außenbereich, Wand- und Deckenelement

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5.

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14915:2013

6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von gehobeltem Massivholz für Wand und Decke sortiert nach EN 15146:2006 & freie Sortierung nach EN 15146:2006 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Stärken von 17 mm bis 94 mm, Breiten von 34 mm bis 210 mm.

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		unbehandelt	
Brandverhalten	Mindestdicke 9/6 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Mindestdicke 9/6 mm/offene Luftsp.	D-s2, d0	
	Mindestdicke 12/8 mm/ohne Luftsp.	D-s2, d0	
	Formaldehydabgabe	E 1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Rohdichte kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Schallabsorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK) (Mittlere Rohdichte kg/m³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Befestigungswiderstand	NPD	
Dauerhaftigkeit	Fichte (PCAB)	4 nach EN 350-2	
	Tanne (ABAL)	4 nach EN 350-2	
	Kiefer (PNSY)	3-4 nach EN 350-2	
	Douglasie (PSMN)	3-4 nach EN 350-2	
	Lärche (LADC)	3-4 nach EN 350-2	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

UKCA-213-RHP-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

DECLARATION OF PERFORMANCE 213

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg, Germany

**UK
CA**

EN 14915:2013 (DE)

1. Unique identification code of the product type:

Wall and ceiling cladding made of solid wood, planed without tongue and groove –
spruce, fir, pine, Douglas fir, larch

2. Intended use of the construction product according to harmonised technical specification:

I = indoor, A = outdoor, wall and ceiling element

3. Name, registered trade name or trademark and address of the manufacturer in accordance with Article 11(5)

BauPVO (Construction Products Regulation):

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg, Germany

4. System for the assessment and verification of constancy of performance in accordance with Annex V BauPVO:

System 4

5. If the construction product is regulated by a harmonised standard:

Regulated according to EN 14915:2013


6. Declared performance:

Manufacture of planed solid wood for walls and ceilings sorted according to EN 15146:2006 & free sorting
according to EN 15146:2006 for spruce, fir, pine, Douglas fir and larch. Thicknesses from 17 mm to 94 mm, widths
from 34 mm to 210 mm.

Key characteristics		Performance	Harmonised technical specification
		untreated	
Fire behaviour	Minimum thickness 9/6 mm/without air gap	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Minimum thickness 9/6 mm/open air gap	D-s2, d0	
	Minimum thickness 12/8 mm/without air gap	D-s2, d0	
	Formaldehyde emission	E 1	
	Pentaclorophenol content	NPD	
	Water vapour permeability μ (gross density kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Sound absorption (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0.1 / 0.3	
	Thermal conductivity W/(mK) (mean gross density kg/m³)	0.11-0.16 (420-620)	
	Fastening resistance	NPD	
Durability	Spruce (PCAB)	4 according to EN 350-2	
	Fir (ABAL)	4 according to EN 350-2	
	Pine (PNSY)	3-4 according to EN 350-2	
	Douglas fir (PSMN)	3-4 according to EN 350-2	
	Larch (LADC)	3-4 according to EN 350-2	

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:


Dr. Stephan Lang, Director of Rettenmeier



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plößberg GmbH
Holding AG
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
Wilburgstetten, 23/10/2025

UKCA-213-RHP-EN



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 213

Rettenmeier Holzindustrie Plöbberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plöbberg

UK
CA

EN 14915:2013 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Tömör fából készült fal- és mennyezetburkolat, gyalult, nűtféder nélkül, – lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő, vörösfenyő

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

I = beltéri, A = külső terület, falí és mennyezeti elem

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO)

11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Plöbberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plöbberg

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14915:2013 szabvány szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Gyalult tömör fa gyártása falhoz és mennyezethez, az EN 15146:2006 szerint osztályozva, valamint az EN 15146:2006 szerint szabadon osztályozva lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő és vörösfenyő esetén. 17 mm és 94 mm közti vastagság, 34 mm és 210 mm közti szélesség.

Főbb jellemzők		Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
		kezeletlen	
Tűzzel szembeni viselkedés	9/6 mm-es minimumvastagság/légrés nélkül	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Legkisebb vastagság 9/6 mm/nyitott légrés	D-s2, d0	
	Legkisebb vastagság 12/8 mm/légrés nélkül	D-s2, d0	
	Formaldehid-kibocsátás	E 1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
Tartósság	Vízgőzáteresztő képesség μ (térfogatsűrűség kg/m³)	50-110 (450-620)	
	Hangelnyelés (250-500 Hz/1000-2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Hővezető képesség W/(mK) (közepes térfogatsűrűség kg/m³)	0,11-0,16 (420-620)	
	Rögzítési ellenállás	NPD	
	Lucfenyő (PCAB)	4, az EN 350-2 szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	4, az EN 350-2 szerint	
	Erdeifenyő (PNSY)	3-4, EN 350-2 szerint	
	Duglászfenyő (PSMN)	3-4, EN 350-2 szerint	
	Vörösfenyő (LADC)	3-4, EN 350-2 szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa elnöke



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plöbberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plöbberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.08

UKCA-213-RHP-HU



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

IZJAVA O LASTNOSTIH 213

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

UK
CA

EN 14915:2013 (DE)

1. Enopomenska koda tipa izdelka:

Stenske in stropne obloge iz masivnega lesa, skobljanega brez peresa in utora – smreka, jelka, bor, duglazija, macesen

2. Predvideni namen uporabe gradbenega izdelka v skladu z usklajenimi tehničnimi specifikacijami:

I = notranjost, A = zunanost, stenski in stropni element

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. člena nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Zur Betzenmühle 1, D-95703 Plößberg

4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v skladu s prilogo V nemške uredbe o gradbenih izdelkih (BauPVO):

Sistem 4

5. Če gradbeni izdelek ureja usklajeni standard:

Ureja EN 14915:2013

6. Izjavljene lastnosti:

Proizvodnja skobljanega masivnega lesa za stene in strop, razvrščenega v skladu s standardom EN 15146:2006 in prosto razvrščanje v skladu s standardom EN 15146:2006 za smreko, jelko, bor, duglazijo in macesen. Debelina od 17 do 94 mm, širina od 34 do 210 mm.

Pomembne značilnosti		Lastnost	Usklajene tehnične specifikacije
		neobdelano	
Požarne lastnosti	Najmanjša debelina 9/6 mm/brez zračnih rež	D-s2, d2	EN 14915:2013
	Najmanjša debelina 9/6 mm/odprte zračne reže	D-s2, d0	
	Najmanjša debelina 12/8 mm/brez zračnih rež	D-s2, d0	
	Oddajanje formaldehida	E 1	
	Vsebnost pentaklorfenola	Zmogljivost ni določena (NPD)	
	Prepustnost za vodno paro μ (bruto gostota v kg/m ³)	50–110 (450–620)	
	Absorpcija zvoka (250–500 Hz/1000–2000 Hz)	0,1 / 0,3	
	Toplotna prevodnost W/(mK) (povprečna bruto gostota kg/m ³)	0,11–0,16 (420–620)	
	Odpornost na pritrjevanje	NPD	
Trajnost	Navadna smreka (PCAB)	4 po EN 350-2	
	Jelka (ABAL)	4 po EN 350-2	
	Bor (PNSY)	3–4 po EN 350-2	
	Duglazija (PSMN)	3–4 po EN 350-2	
	Macesen (LADC)	3–4 po EN 350-2	

Lastnost zgornjega izdelka ustreza deklarirani(-m) lastnosti(-m). Za izdajo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca

Dr. Stephan Lang, predsednik uprave družbe Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Plößberg GmbH
Zur Betzenmühle 1
95703 Plößberg
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY
Wilburgstetten, 28.10.25

UKCA-213-RHP-SL