



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TIPPS+
TRICKS

MONTAGE WIE VOM PROFI!

Sichtschutz New Art

- ✓ dauerhaft und langlebig
- ✓ tragfähig und stabil
- ✓ Höhe variabel anpassbar
- ✓ Rhombusprofil austauschbar

Sichtschutz New Art

GESAMTAUFBAU

- Pfosten immer auf einen stabilen Pfostenanker setzen und ausreichend befestigen. Auswahl des Pfostenankers erfolgt nach den örtlichen Gegebenheiten.
 - Pfostenanker zum Aufdübeln für Fundamente oder vorhandene Betonflächen.
 - Pfostenanker zum Einbetonieren sollten zur Hälfte einbetoniert werden, Fundamentmaß 30 x 30 cm, 80 cm tief.

Tipp: Vor dem Betonieren am Pfosten befestigen.

- Pfostenanker zum Einschlagen mit einem Hammer und Einschlaghilfe bis zur gewünschten Tiefe einschlagen.

Tipp: Ein Betonring um den Metallhorn erhöht die Stabilität.

- Pfosten mit dem genauen Abstand setzen und mit Dachlatten fixieren.
- Pfosten senkrecht mittels Wasserwaage ausrichten. Die Höhenausrichtung kann mittels einer Spannschnur erfolgen.
- Bei Bedarf den Pfosten einbetonieren und den Beton abbinden lassen.
- Elementhalter am Pfosten befestigen.
- Sichtschutz auf ein Unterlagsholz stellen und am Elementhalter befestigen.

Hinweise:

Holzrahmen dient nur zur Transportsicherung und muss vor der Montage entfernt werden!

Der Abstand zwischen den Pfosten ist das angegebene Nennmaß des Sichtschutzelements. Die tatsächliche Breite des Sichtschutzelements ist Nennmaß - 2 cm.

Die 2 cm Abstand sind notwendig um das Quellen und Schwinden vom Holz auszugleichen.

Alle Löcher vorbohren.

Der Sichtschutz darf nicht direkt auf dem Boden aufliegen.

Tipp: mit Abstands- / Unterlagshölzern arbeiten.

SCHRITT 1

Die Muttern an den Verstrebungen ggf. nachziehen.



SCHRITT 2

Zur Montage der beschläge bohren Sie die Stirnseite vor, sonst reißt das Holz!



SCHRITT 3

Zwei bis vier Beschläge pro Seite befestigen.



Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.



www.retttenmeier.com