





Produktbeschreibung:

- Zubehör für den Bau von Terrassendecks unter dem Aspekt des konstruktiven Holzschutzes

ZUBEHÖR FÜR HOLZ-TERRASSENDERCKS

- ✓ erhöhte Haltbarkeit und Gebrauchsdauer
- ✓ konstruktiver Holzschutz

Anwendungsbeispiele: Terrassenböden und Holzdecks, Garten- und Weggestaltung, ...

| Einsatzbereich | Dimension (mm) | Menge pro Verpackungseinheit (Stück) | Verpackungseinheit (Pack/Karton) | EAN | Lieferantenartikelnummer |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Edelstahlschrauben mit Selbstbohrspitze | | | | | |
|  | 4,5 x 60 | 100 | 16 | 4000868999849 | 9600009900000 |
| Abstandhalter für Bodendielen, Fugenabstand 5 mm, schwarz, Made in Germany  | | | | | |
|  | 40 x 80 x 5 | 50 | 20 | 4000868999580 | 9600010800000 |
| Konstruktiver Holzschutz erhöht die Lebensdauer der Terrasse. Verbrauch 120 mm breite Diele: 16 St. pro m ² Verbrauch 145 mm breite Diele: 14 St. pro m ² | | | | | |
| Auflagepads für Unterkonstruktion, schwarz | | | | | |
|  | 3 x 60 x 90 | 60 | 24 | 4000868998989 | 9600011800000 |
| | 8 x 60 x 90 | 48 | 20 | 4000868998972 | 9600011900000 |
| | 20 x 60 x 100 | 20 | 12 | 4000868999733 | 9600010300000 |
| Im Abstand von 60 cm unter die Unterkonstruktion legen. Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff. | | | | | |

BAUHOLO

GARTENHOLO

ENERGYWOOD®

| Einsatzbereich | Dimension (mm) | Menge pro Verpackungseinheit (Stück) | Verpackungseinheit (Pack/Karton) | EAN | Lieferanten-artikelnummer |
|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------|
|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------|

Terrassenfuß „Small Foot“, Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 



150 x 150 x
35-65

1

30

4000868999566

9600010900000

Im Abstand von 50-60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen.
Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.

Terrassenfuß „Big Foot“, Ausgleich bis 80 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 



190 x 190 x
60-140

1

24

4000868998521

9600012900000

Im Abstand von 60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen.
Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.

Fliesenlager „Cross Foot“, Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 



150 x 150 x
35-65

1

30

4000868998415

9600013100000

Belastbarkeit je Fliesenlager ca. 400 kg.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.
Geeignet für Holzfliesen ab 49 mm Stärke sowie Stein- und Betonfliesen.
Bitte Herstellerangaben beachten.

**INFOS
HIER**



**MONTAGE-
ANLEITUNG**

für perfekte Ergebnisse

- ✓ Terrasse
- ✓ Dielenhalter
- ✓ Klickfliesen
- ✓ Hochbeet
- ✓ Sichtschutz
- u.v.m



BAUHOLZ

GARTENHOLZ

ENERGYWOOD®