


Produktbeschreibung:

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi), Fichte GL24/C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und 2 Stück flächig verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15% Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

Produktvorteile:

- absolut maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele:

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- Dachkonstruktionen
- Deckenkonstruktionen
- mehrgeschossiger Holzbau
- Carport, u. a.

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

QLH®-Duo-plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne


NSi	60x80	5,0/13,0	Auf Anfrage	14	4	56
	60x100	5,0/13,0	Auf Anfrage	11	4	44
	60x120	5,0/13,0	Auf Anfrage	9	4	36
	60x140	5,0/13,0	Auf Anfrage	8	4	32
	60x160	5,0/13,0	Auf Anfrage	7	4	28
	60x180	13,0	Auf Anfrage	6	4	24
	60x200	13,0	Auf Anfrage	5	4	20
	60x220	13,0	Auf Anfrage	5	4	20
	60x240	13,0	Auf Anfrage	4	4	16
NSi	80x100	13,0	Auf Anfrage	11	3	33
	80x120	13,0	Auf Anfrage	9	3	27
	80x140	13,0	Auf Anfrage	8	3	24
	80x160	13,0	Auf Anfrage	7	3	21
	80x180	13,0	Auf Anfrage	6	3	18
	80x200	13,0	Auf Anfrage	5	3	15
	80x220	13,0	Auf Anfrage	5	3	15
	80x240	13,0	Auf Anfrage	4	3	12