




rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

QUALITÄT UND
VERTRAUEN

... für Zimmerleute und Holzbauer



BSH

FORM- UND
DIMENSIONSSTABIL

- ✓ statisch tragende und hochwertige Konstruktionselemente
- ✓ festigkeitssortiert
- ✓ höhere Tragfähigkeit

BSH NSi

PRODUKTBEschREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi), Fichte GL24 / C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

PRODUKTvORTEILE:

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

Bauteile aus Brettschichtholz (BS-Holz) sind statisch tragende, hochwertige Konstruktionselemente aus Holz. Es ist infolge der Festigkeitssortierung des Ausgangsmaterials und der Homogenisierung durch schichtweisen Aufbau ausgeglichen und hat höhere Tragfähigkeiten als übliches Bauholz. Hergestellt wird Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN 20000-3 + DIN EN 15497 mit DIN 20000-7.

- Holzfeuchte max. 15 %
- Einschnitt herzgetrennt, gehobelt, Kanten gefast

JETZT
ZUGREIFEN

Höhe in mm	Breite in mm												
	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80													
120		x	x	x	x								
160		x	x	x	x	x	x						
200		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
280				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
320					x	x	x	x	x	x	x	x	x
360							x	x	x	x	x	x	x
400							x	x	x	x	x	x	x