


**Produktbeschreibung:**

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi), Fichte C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und 2 Stück flächig verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15% Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

**Produktvorteile:**

- absolut maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

**Anwendungsbeispiele:**

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- Dachkonstruktionen
- Deckenkonstruktionen
- mehrgeschossiger Holzbau
- Carport, u. a.

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

**QLH®-Duo-plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne**


NSi	100x100	13,0	Auf Anfrage			
	100x120	13,0	Auf Anfrage			
	100x140	13,0	Auf Anfrage	8	4	32
	100x160	13,0	Auf Anfrage	7	4	28
	100x180	13,0	Auf Anfrage	6	4	24
	100x200	13,0	Auf Anfrage	5	4	20
	100x220	13,0	Auf Anfrage	5	4	20
	100x240	13,0	Auf Anfrage	4	4	16
	100x260	13,0	Auf Anfrage			
NSi	120x120	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	9	4	36
	120x140	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	8	4	32
	120x160	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	7	4	28
	120x180	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	6	4	24
	120x200	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	5	4	20
	120x220	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	5	4	20
	120x240	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	4	4	16
	120x260	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	4	4	16
	120x280	5,0/13,0	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0	4	4	16
NSi	140x140	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	8	3	24
	140x160	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	7	3	21
	140x180	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	6	3	18
	140x200	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	5	3	15
	140x220	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	5	3	15
	140x240	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	4	3	12
	140x260	5,0/13,0	8,0/9,0/10,0/11,0	4	3	12
NSi	160x160	5,0/13,0	8,0/10,0	6	2	12
	160x180	5,0/13,0	8,0/10,0	6	2	12
	160x200	5,0/13,0	8,0/10,0	5	2	10
	160x220	5,0/13,0	8,0/10,0	4	2	8
	160x240	5,0/13,0	8,0/10,0	4	2	8
	160x260	5,0/13,0	8,0/10,0	4	2	8
	160x280	5,0/13,0	8,0/10,0	4	2	8