


Produktbeschreibung:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich SELECT, Douglasie C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und 2 Stück flächig verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15% Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

Sortierung SELECT:

- lose Äste und Durchfalläste nicht erlaubt
- Farbunterschiede durch Kern- und Splintholz

Produktvorteile:

- hohe Dauerhaftigkeit
- hohe Festigkeit
- dekorativ
- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- hohe natürliche Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall
- qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele:

- dekorativer Holzbau
- Außenkonstruktionen
- sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen
- Carport, u. a.

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

QLH®-Duo-plus® Douglasie SELECT


Select	120x120	5,0/13,0	9,0	8	2	16
	120x160	5,0/13,0	9,0	7	2	14
	120x180	5,0/13,0	9,0	6	2	12
	120x200	5,0/13,0	9,0	5	2	10
	120x240	5,0/13,0	9,0	4	2	8
Select	140x140	5,0/13,0	9,0	8	2	16
	140x200	5,0/13,0	9,0	5	2	10
	140x240	5,0/13,0	9,0	4	2	8
Select	160x160	5,0/13,0	9,0	6	2	12
	160x200	5,0/13,0	9,0	5	2	10
	160x240	5,0/13,0	9,0	4	2	8