


Produktbeschreibung:

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi), Fichte C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und 3 Stück flächig verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15% Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

Produktvorteile:

- absolut maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele:

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- Dach- und Deckenkonstruktionen
- mehrgeschossiger Holzbau
- Carport, u. a.

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

QLH®-Trio-plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne


NSi	180x180*	13,0	Auf Anfrage	6	2	12
	180x200*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
	180x220*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
	180x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
	180x260*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
NSi	200x200*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
	200x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
NSi	240x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8