


Produktbeschreibung:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich (Si), Fichte C24
- Lamellen keilgezinkt nach DIN EN 15497 und 3 Stück flächig verleimt nach DIN EN 14080
- Einschnitt mindestens herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15% Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast
- einzelfoliiert

Produktvorteile:

- absolut maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele:

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen
- mehrgeschossiger Holzbau
- Carport, u. a.

	Qualität	Dimension (mm)	Standard- länge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
					Breite	Lagen	St. / Hub
QLH®-Trio-plus® Si, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne							
	Si	180x180*	13,0	Auf Anfrage	6	2	12
		180x200*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
		180x220*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
		180x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
		180x260*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
	Si	200x200*	13,0	Auf Anfrage	5	2	10
		200x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8
	Si	240x240*	13,0	Auf Anfrage	4	2	8