


Produktbeschreibung:




- Hobelware
- Fichte
- fein-rotaplan gehobelt
- getrocknet auf mind. 18 % +/- 2 % Holzfeuchte

Anwendungsbeispiele:

- Dachboden
- Nebengebäuden
- Blindboden
- Gartenhaus
- Unterkonstruktion bei Wand- und Deckenverkleidungen

Produktvorteile:

- verbessert das Raumklima
- fördert die Behaglichkeit
- fußwarm
- hygienisch
- atmungsaktiv
- gesundheitsschonend
- pflegeleicht

	Qualität	Dimension (mm)	Länge (cm)	Verpackung		
				Breite	Höhe	St. / Hub
HW Rauspund, Fichte, Nut und Feder						
	II - IV	21x116	400-500	9	21	189
		24x136	400-500	8	20	160
		24x146	400-500	7	20	140
		24x165	400-500	7	20	140
		28x136	400-500	8	18	144
		28x165	400-500	7	18	126
HW Rauspund, Fichte, Keilnut						
	II - IV	21*	400-500			
		24*	400-500			
		28*	400-500			
HW Rauspund, Fichte, Nut und Feder, trocken erzeugt aus Rohware C24M TS DIN EN 14081						
	aus C24M	24x136	400-500	8	20	160