


**Produktbeschreibung:**

- CE Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich NSi, Fichte C24
- keilgezinkt nach DIN EN 15497
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf 15 % +/- 3 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

**Anwendungsbeispiele:**

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- Dachkonstruktionen
- Deckenkonstruktionen, u. a.

**Produktvorteile:**

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht
- dekorativ

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

**Konstruktionsvollholz KVH®-1plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne**


NSi	50x100	13,0	Auf Anfrage	11	10	110	
	50x120	13,0	Auf Anfrage	9	10	90	
	50x140	13,0	Auf Anfrage	8	10	80	
	50x160	13,0	Auf Anfrage	7	10	70	
	50x180	13,0	Auf Anfrage	6	10	60	
	50x200	13,0	Auf Anfrage	5	10	50	
	50x220	13,0	Auf Anfrage	5	10	50	
	50x240	13,0	Auf Anfrage	4	10	40	
	NSi	60x100	5,0/13,0	9,0	11	8	88
		60x120	5,0/13,0	9,0	9	8	72
60x140		5,0/13,0	9,0	8	8	64	
60x160		5,0/13,0	9,0	7	8	56	
60x180		5,0/13,0	9,0	6	8	48	
60x200		5,0/13,0	9,0	5	8	40	
60x220		5,0/13,0	9,0	5	8	40	
60x240		5,0/13,0	9,0	4	8	32	
60x260		5,0/13,0	9,0	4	8	32	
60x280		5,0/13,0	9,0	4	8	32	
NSi	80x100	5,0/13,0	9,0	11	6	66	
	80x120	5,0/13,0	9,0	9	6	54	
	80x140	5,0/13,0	9,0	8	6	48	
	80x160	5,0/13,0	9,0	7	6	42	
	80x180	5,0/13,0	9,0	6	6	36	
	80x200	5,0/13,0	9,0	5	6	30	
	80x220	5,0/13,0	9,0	5	6	30	
	80x240	5,0/13,0	9,0	4	6	24	
	80x260	5,0/13,0	9,0	4	6	24	
	80x280	5,0/13,0	9,0	4	6	24	
NSi	100x100	5,0/13,0	9,0	11	4	44	
	100x120	5,0/13,0	9,0	9	4	36	
	100x140	5,0/13,0	9,0	8	4	32	
	100x160	5,0/13,0	9,0	7	4	28	
	100x180	5,0/13,0	9,0	6	4	24	
	100x200	5,0/13,0	9,0	5	4	20	
	100x220	5,0/13,0	9,0	5	4	20	
	100x240	5,0/13,0	9,0	4	4	16	
	100x260	5,0/13,0	9,0	4	4	16	
	100x280	5,0/13,0	9,0	4	4	16	


**Produktbeschreibung:**

- CE Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich NSi, Fichte & Kiefer C24
- keilgezinkt nach DIN EN 15497
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf 15 % +/- 3 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

**Anwendungsbeispiele:**

- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen
- Dachkonstruktionen
- Deckenkonstruktionen, u. a.

**Produktvorteile:**

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht
- dekorativ

Qualität	Dimension (mm)	Standardlänge (m)	Systemlänge (m)	Verpackung		
				Breite	Lagen	St. / Hub

**Konstruktionsvollholz KVH®-1plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Fichte/Tanne**


NSi	120x120	5,0/13,0	-	9	4	36
	120x140	5,0/13,0	-	8	4	32
	120x160	5,0/13,0	-	7	4	28
	120x180	5,0/13,0	-	6	4	24
	120x200	5,0/13,0	-	5	4	20
	120x220	5,0/13,0	-	5	4	20
	120x240	5,0/13,0	-	4	4	16

**Konstruktionsvollholz KVH®-1plus® NSi, 4-seitig gehobelt und gefast, Kiefer**

NSi	60x100	13,0	-	11	8	88
	60x120	13,0	-	9	8	72
	60x140	13,0	-	8	8	64
	60x160	13,0	-	7	8	56
	60x180	13,0	-	6	8	48
	60x200	13,0	-	5	8	40
	60x240	13,0	-	4	8	32