


**Produktbeschreibung:**

- CE Konstruktionsvollholz KVH® NSi, Fichte C24, keilgezinkt DIN EN 15497, getrocknet, gehobelt, Kanten gefast
- Einzelpositionen werden stirnseitig ausgewiesen
- Pakete transparent wickelfoliiert, Kanthölzer fest am Paket

**Anwendungsbeispiele:**

- Holzrahmenbau
- Passivhausbau
- Dachkonstruktionen
- Carport
- umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen

**Produktvorteile:**

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht
- verschnittfrei

Qualität	Dimension (mm)	Leistungsbeschreibung/ Liefermöglichkeit
<b>Zunftholz®- Liste (längenoptimiert ohne Verschnitt, Mehrfach- und Doppellängen)</b>		
NSi	60/100 - 280	<b>Zunftholz®- Liste:</b> - Mindestmenge ab 1,5 cbm - längenoptimierte Stangen ohne Verschnitt in Doppel-/ Mehrfachlängen (max. 13,50 m) - kürzest mögliche Länge = 4,00 m - produktionstechnisch bedingtes Übermaß der optimierten Stange von ca. 30 mm - bei Mehrfachlängen pro Kappschnitt Zumaß von 8 mm berücksichtigt - in Stange befindliche Einzelpositionen stirnseitig auf Etikett angedruckt  <i>* Dimensionen 120x260 mm            120x280 mm sowie            140mm und 160 mm            als DUO optimiert in Systemlängen</i>
	80/100 - 280	
	100/100 - 280	
	120/120 - 240	
	120/260 - 280*	
	140/140 - 260*	
	160/160 - 280*	
<b>Zunftholz®- Liste „fix“ (verschnittfreie Liste, Fixlänge -0/+2 mm)</b>		
NSi	60/100 - 280	<b>Zunftholz®- Liste „fix“:</b> - verschnittfrei, fix gekappt auf Bestellmaß (-0/+2 mm) - kürzest mögliche Länge = 2,00 m - Mindestlänge pro Querschnitt und Länge ca. 3,00 cbm - z.B. 60x120 - 2,56 m - 162 Stk. oder 80x180 - 8,25 m - 25 Stk.
	80/100 - 280	
	100/100 - 280	
	120/120 - 240	