

PANNEAUX POLYVALENTS :

- protection des bords du profilé en C galvanisée à chaud
- raboté sur 3 côtés
- arrière égalisé
- imprégné d'huile
- comporte un code EAN

PANNEAU DE COFFRAGE 3 COUCHES :

- protection des bords du profilé en E
- encollage résistant à l'eau et aux alcalis (AW 100)
- couche de résine synthétique pressée à chaud
- bord scellé



PANNEAUX POLYVALENTS / PANNEAUX DE COFFRAGE

- ✓ résistance
- ✓ haute stabilité / grande durée de vie

Exemples d'utilisation : Gros œuvre, coffrage, construction d'échafaudages, recouvrement, utilisations multifonctionnelles, etc.

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Épais- seur (mm)	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
			Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		

Panneaux polyvalents, épicéa/sapin, protection des bords à profil C, PEFC, fabriqué en Europe




Standard



500 x 1500	21				50	4000868850102	4640004700000
500 x 2000	21				50	4000868709295	4640004800000

Panneaux de commande à 3 couches, épicéa/sapin, protection des bords à profilé en E, rouge, PEFC, fabriqué en Europe



Standard



500 x 1500	21				30	4000868728593	4600001100000
500 x 2000	21				30	4000868728616	4600001200000
500 x 2500	21				30	4000868728630	4600001300000

Panneau de commande à 3 couches, épicéa/sapin, sans bord à profilé en E, jaune, PEFC, fabriqué en Europe



Standard



500 x 2000	27				40	4000868728807	4600004900000
500 x 2500	27				40	4000868728821	4600005100000
500 x 3000	27				40	4000868728838	4600005200000