

# CE SCHNITT- HOLZ

Unsere CE Produkte erfüllen sämtliche  
Voraussetzungen hinsichtlich  
**Tragfähigkeit** und **Kennzeichnung**.



KVH®

QLH DUO/TRIO

BSH

CE SCHNITTHOLZ

SCHNITTHOLZ

**MEHR  
INFOS**



# DACHLATTEN

## CE/S10

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz  
Fichte/Tanne
- zertifiziert nach  
DIN EN 14081
- sortiert nach  
DIN 4074 S10
- getrocknet auf  
ca. 18 % ± 2 %  
Holzfeuchte
- feingesägt
- Längen 50 : 50 cm  
steigend

- ✓ preiswert
- ✓ Standardqualität
- ✓ vielseitig einsetzbar

Anwendungsbeispiele: Lattung für Dacheindeckungen, Unterkonstruktionshölzer für Außenfassaden, Wand- und Deckenverkleidungen, Lagerhölzer, Konterlatten, ...

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	frisch imprägniert	trocken roh
<b>CE Latten, Fichte/Tanne, S10, DIN 4074, sägerau, frisch bzw. trocken sortiert, Made in Germany </b>							
	31 x 52	S10	280	4,00 - 5,00	x	x	
	41 x 62	S10	216	4,00 - 5,00	x	x	
	30 x 50	S10	280	4,00 - 5,00			x
	40 x 60	S10	216	4,00 - 5,00			x

Andere Längen auf Anfrage

# CE DACHSCHALUNG

TROCKEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz  
Fichte/Tanne C24M TS  
DIN EN 14081
- maschinell  
festigkeitssortiert
- getrocknet auf  
ca. 18 % ± 2 %  
Holzfeuchte
- feingesägt
- roh
- Stärke trocken haltend



- ✓ berechenbar als tragendes Bauteil
- ✓ qualitäts- und güteüberwacht

Anwendungsbeispiele: speziell als Dachschalung für tragende Zwecke auf dem Dach

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
--	----------------	----------	---------	------------	------------	---------------------	-------------

### CE Dachschalung, Fichte/Tanne, C24M TS, Made in Germany



24 x 160	C24M	273	4,00 - 5,00				x
----------	------	-----	-------------	--	--	--	---

KVH®

QLH DUO/TRIO

BSH

CE SCHNITTHOLZ

SCHNITTHOLZ

# RAUSPUND ERZEUGT AUS ROHWARE C24M TS

✓ qualitäts- und  
güteüberwacht

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

- erzeugt aus Schnittholz Fichte/Tanne C24M TS DIN EN 14081
- getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- feingesägt
- roh
- Stärke trocken haltend

Anwendungsbeispiele: Dachboden, Nebengebäude, Blindboden, Gartenhaus, Unterkonstruktion bei Wand- und Deckenverkleidungen, ...

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
<b>Rauspund mit Keilnut erzeugt aus Rohware C24M TS, Fichte/Tanne, Made in Germany </b>							



24 x 136	aus C24M	160	4,00 - 5,00				x
----------	----------	-----	-------------	--	--	--	---

