

QLH DUO/TRIO

QUALITÄTS- LAMELLENHOLZ DUO/TRIO

Unser Qualitätslamellenholz besteht aus 2 oder 3 hochwertigen Lamellen und wird nach DIN EN 14080 hergestellt. Dies garantiert eine **erhöhte Tragfähigkeit** und gewährleistet eine besonders **hohe Form- und Dimensionsstabilität**. Genau das richtige Material für den umweltgerechten und innovativen Holzbau.



**MEHR
INFOS**



SCHNITTHOLZ

CE SCHNITTHOLZ

BSH

QLH DUO/TRIO

KVH®

QLH-DUO-PLUS® NSI

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi)
- Fichte/Tanne C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast
- 60 mm und 80 mm Stärke als Brettschichtholz GL24h

PRODUKTVORTEILE:

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht



QLH-Duo-plus® NSi, Fichte/Tanne, Made in Germany 

		BREITE					
STÄRKE	St./Hub	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
	60 mm	112 *	88	72	64	56	48
	80 mm	84 *	66	54	48	42	36
	100 mm		44	36	32	28	24
	120 mm			36	32	28	24
	140 mm				24	21	18
	160 mm					12	12
	St./Hub	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	
	60 mm	40	40	32	32		
	80 mm	30	30	24	24		
	100 mm	20	20	16	16		
	120 mm	20	20	16	16	16	
	140 mm	15	15	12	12	12	
	160 mm	10	8	8	8	8	

Längen auf Anfrage | Lagerlängen: 5,00 m und 13,00 m

* Trennware

Anwendungsbeispiele: Holzrahmenbau, Niedrigenergie- und Passivhäuser, umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen, Dach- und Deckenkonstruktionen, mehrgeschossiger Holzbau, Carport, ...

QLH-TRIO-PLUS® NSI

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den nicht sichtbaren Bereich (NSi)
- Fichte/Tanne C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

PRODUKTVORTEILE:

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht



QLH-Trio-plus® NSi, Fichte/Tanne, Made in Germany 

		BREITE					
St./Hub		180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
STÄRKE	180 mm	12	10	10	8	8	8
	200 mm		10	10	8		8
	240 mm				8		8

Längen auf Anfrage | Lagerlänge: 13,00 m

Anwendungsbeispiele: Holzrahmenbau, Niedrigenergie- und Passivhäuser, umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen, Dach- und Deckenkonstruktionen, mehrgeschossiger Holzbau, Carport, ...

QLH-DUO-PLUS® SI

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich (Si)
- Fichte/Tanne C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt mindestens herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast
- einzeln foliert

PRODUKTVORTEILE:

- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht



QLH-Duo-plus® Si, Fichte/Tanne, Made in Germany 

		BREITE								
		St./Hub	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
STÄRKE	100 mm		33	27	24	18	18	15	15	12
	120 mm			16	14	14	12	10	10	8
	140 mm				14	14	12	10	10	8
	160 mm					12	12	10	10	8
	180 mm						12	10	10	8

Längen auf Anfrage | Lagerlänge: 13,00 m

Anwendungsbeispiele: Holzrahmenbau, Niedrigenergie- und Passivhäuser, umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen, sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen, mehrgeschossiger Holzbau, Carport, ...

QLH-TRIO-PLUS® SI

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich (Si)
- Fichte/Tanne C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt mindestens herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast
- einzeln foliert

PRODUKTVORTEILE:

- absolut maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht



QLH-Trio-plus® Si, Fichte/Tanne, Made in Germany 

		BREITE			
St./Hub		180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
STÄRKE	180 mm	12	10	10	8
	200 mm		10		8
	240 mm				8

Längen auf Anfrage | Lagerlänge: 13,00 m

Anwendungsbeispiele: Holzrahmenbau, Niedrigenergie- und Passivhäuser, umweltgerechte und ökologische Holzbauweisen, sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen, mehrgeschossiger Holzbau, Carport, ...

QLH-DUO-PLUS® DOUGLASIE SELECT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich (SELECT)
- Douglasie C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

PRODUKTVORTEILE:

- hohe Dauerhaftigkeit
- hohe Festigkeit
- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht
- hohe natürliche Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall



QLH-Duo-plus® Douglasie SELECT, Made in Germany 

		BREITE						
		St./Hub	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
STÄRKE	120 mm		16		14	12	10	8
	140 mm			16			10	8
	160 mm				12		10	8

Längen auf Anfrage | Lagerlängen: 5,00 m und 13,00 m

Anwendungsbeispiele: dekorativer Holzbau, Außenkonstruktionen, sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen, Carport, ...

QLH-TRIO-PLUS® DOUGLASIE SELECT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- CE Qualitätslamellenholz für den sichtbaren Bereich (SELECT)
- Douglasie C24
- hergestellt nach DIN EN 14080
- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf max. 15 % Holzfeuchte
- gehobelt
- Kanten gefast

PRODUKTVORTEILE:

- hohe Dauerhaftigkeit
- hohe Festigkeit
- maßhaltig
- form- und dimensionsstabil
- berechenbar
- qualitäts- und güteüberwacht
- hohe natürliche Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall



QLH-Trio-plus® Douglasie SELECT, Made in Germany 

STÄRKE	BREITE		
	St./Hub	180 mm	200 mm
	180 mm	12	10
	200 mm		10

Längen auf Anfrage | Lagerlängen: 5,00 m und 13,00 m

Anwendungsbeispiele: dekorativer Holzbau, Außenkonstruktionen, sichtbare Dach- und Deckenkonstruktionen, Carport, ...