

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung als Massivholz im Innenbereich – Fichte, Tanne, Kiefer

 2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Wand- und Deckenbekleidung

 3. Hersteller:

 Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestr. 1, D 91634 Wilburgstetten - RHW  
 Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D 07927 Hirschberg – RHH  
 Rettenmeier Holzindustrie Ramstein GmbH, Industriestr. 1, D 66877 Ramstein-Miesbach – RHR

 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

 5. Bevollmächtigter:

Kein externer Bevollmächtigter

 6. a) Harmonisierte Produktnorm

EN 14915:2010

 7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
	unbehandelt	behandelt
Brandverhalten		
Mindestdicke 9/6 mm / ohne Luftspalt	D-s2, d2	NPD
Mindestdicke 9/6 mm / offene Luftspalt	D-s2, d0	NPD
Mindestdicke 12/8 mm / ohne Luftspalt	D-s2, d0	NPD
Formaldehydabgabe	E 1	E 1
Gehalt an Pentachlorophenol	NPD	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	70	NPD
Schallabsorption (250-500 Hz / 1.000-2.000 Hz)	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3
Wärmeleitfähigkeit	0,13	0,13
Dauerhaftigkeit		
Fichte / Tanne Kiefer	4 nach EN 350-2 3-4 nach EN 350-2	4 nach En 350-2 3-4 nach En 350-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wilburgstetten, 23.07.2014

  
 Frank Dietz, Vorstand

  
 Dr. Stephan Lang