



LEISTUNGSERKLÄRUNG



130 I

Rettenmeier Holding AG

EN 14081 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte / Tanne (WPCA), „Dachschalung“, maschinell trocken sortiert mittels Viscan plus Mit Holzschutzmittelbehandlung

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Bauwerke

3. Hersteller:

Rettenmeier Holding AG, Industriestraße 1, D 91634 Wilburgstetten
Produktionsstätte Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH – RHH

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Bevollmächtigter:

Kein externer Bevollmächtigter

6. a) Harmonisierte Produktnorm / Notifizierte Stelle:

EN 14081: 2005+A1:2011 / Nr. 0672 (für alle Produktionsstätten)

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Biegefestigkeit	C 24 M nach EN 338
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Elastizitätsmodul (Mittelwert)	
Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall Fichte /Tanne Schutzmittelbehandlung	Dauerhaftigkeitsklasse 4 nach EN 350-2 Pilze, Insekten vorbeugend
Brandverhalten	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG
(Name und Funktion)

Wilburgstetten, 20.04.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)